

# PUERTA PLEGABLE

RPT



## Transmitancia

**U<sub>w</sub> ≥ 0,97 (W/m<sup>2</sup>K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

## Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento	<b>45 mm</b>
Mínimo acristalamiento	<b>25 mm</b>

## Secciones

	<b>Espesor perfilería</b>		
Marco	73 mm	Puerta	1,8 mm
Hoja	73 mm		

## Longitud varilla poliamida

Marco	20 mm
Hoja	30 mm

## Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1200 mm

Alto (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

## Peso máximo / hoja

120 kg

## Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

### Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

### Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 9A

### Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase A3

\* Ensayo referencia AEV 2,70 x 2,53 m, 3 hojas.

### Ensayo de seguridad:

PAS24

Apto

\* Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330.2701 x 2517 mm

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

## Aleaciones

6063 T-5

## Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

## Posibilidades de apertura

Apertura interior: De 1 a 14 hojas

Apertura exterior: De 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

